

LARGO	ANCHO	ALTO	DISP. EJES	SUSPENSIÓN	TARA
14,80 / 15,50 m.	2,60 m.	4,20 m.	2E DIST.	NEUMÁTICA	7.900 / 8.100 kg.
14,80 / 15,50 m.	2,60 m.	4,20 m.	3E JUNTOS	NEUMÁTICA	8.900 / 9.100 kg.
14,80 / 15,50 m.	2,60 m.	4,20 m.	3E 2+1 FIJO	NEUMÁTICA	8.900 / 9.100 kg.
14,80 / 15,50 m.	2,60 m.	4,20 m.	3E DIST.	NEUMÁTICA	8.900 / 9.100 kg.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

- Panel frontal estructurado en perfiles metálicos y cubierto en plancha ALUPLAST, apernado al chasis.
- Panel trasero estructurado en perfiles metálicos plegados y puertas doble hoja.
- Techo fabricado en perfiles de aluminio con cubierta de techo en tela PVC 900 grs/m2 en color blanco.
- Rieles aéreos y en la faja lateral de aluminio con sistema RIGIDO para cortina PVC lateral.
- SIN PILARES, lona con estructura rígida para su operación.

CHASIS y SUSPENSIÓN

- Vigas doble T, teleras, planchón perno rey, cabezales intermedios y de suspensión, fabricados en acero de alta resistencia
- Piso en acero diamantado de 4,5 mm.
- Suspensión neumática integrada a ejes marca FACCHINI, con levante incorporado en el 1er eje.
- Ejes marca FACCHINI de trocha 71,5" y balatas de 8".
- Gatos de apoyo marca FACCHINI, con zapata "S".
- Perno Rey de 2" de diámetro, totalmente desmontable.
- Estanques de aire con 120 litros de capacidad.

ACCESORIOS

- Sistema de frenos marca WABCO
- 13 llantas de acero
- Tapabarros y guardafangos de plástico
- 2 cajas de herramientas plásticas
- Cintas reflectantes

OPCIONALES

- Llantas de aluminio
- Neumáticos 295/80
- Frenos EBS / ABS
- Sistema de control de presión de neumáticos
- Logomarca lateral y trasera
- Lonas personalizadas